

# スマートケーブルレス50000

RC-50000型

## 高品質な無線システムを

## 低コストで実現しました!

### 1. 強靱!

衝撃 及び 水・埃に強い筐体!

押しボタン銘板シートは独自に考案した特殊素材により、  
柔らかい操作感と歴代No.1の強度を達成!

### 2. 小型・軽量! 300g!

歴代の同シリーズで、最小・最軽量!

従来モデルの、体積比で70%・重量比で約65%

### 3. 長寿命!

耐久性に優れたロングストローク型スイッチ標準採用

従来機と比べて、2~3倍の長寿命化を実現

### 4. 充電方法が選べる2ヶ所充電

充電台方式…充電台に置くだけ

充電ジャック方式…充電ジャックにアダプターを差し込む

\*充電台と充電ジャックの同時充電不可



充電台方式



充電ジャック方式

### 5. 互換性!

従来機との信号互換を堅持

(既設の5800シリーズの予備機として使えます)

#### ■共通仕様

|        |               |
|--------|---------------|
| 使用周波数  | 429MHz・1.2GHz |
| 操作距離   | 100m以上(無障害状態) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃     |

#### ■送信機

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 寸法                | 187×67×34(筐体寸法のみ)       |
| 電源                | 4.8V 800mAh充電式電池パック     |
| 電池連続使用時間(電源入時間合計) | 15時間以上(U型)/8時間以上(G型)    |
| 充電時間              | 約10時間                   |
| 送信出力              | 429MHz帯 1mW/1.2GHz帯 1mW |
| 保護等級              | IP65相当                  |

#### ■受信機

寸法・重量(取付脚は含まず)

|              |                    |         |
|--------------|--------------------|---------|
| 184×264×72   | 1.4kg(RX-3300U/G)  | 最大9リレー  |
| 251×261×70   | 2.2kg(RX-51000U/G) | 最大17リレー |
| 327×280×73.5 | 4.9kg(RX-61000U/G) | 最大25リレー |

電源 AC100~220V ±10% 50/60Hz DC12~48V \*DC仕様はオプション

消費電力 (AC220V使用時) 最大19VA以下(RX-51012U)、最大21VA以下(RX-51012G)  
最大14VA以下(RX-3308U/G)  
(DC 24V使用時) 最大10W以下(RX-51012U/G)、最大7W以下(RX-3308U/G)

出力リレー制御容量 抵抗負荷:10A 誘導負荷:7.5A(AC250V)/5A(DC 30V)

応答速度 最小50msec 最大100msec

保護等級 IP65相当(防水接栓使用時)



U/G型  
到達範囲



充電式



オートオフ  
機能



電池残量  
告知



2段階押し  
(オプション)

※このカタログの色合いは、実際の色合いとは若干異なることがあります。

未来に向かって半歩、先を走る



## 朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)

FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411

<https://www.asahionkyo.co.jp>

Email: office@asahionkyo.co.jp



◆ 標準 / 準標準型モデル(スマートケーブルレス 50000型)  
\*ご希望の仕様に☑チェックを入れて、見積・ご注文をご依頼ください。

8ボタン 1段押しスイッチ

□ 標準1型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50008U(G)



□ 標準2型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50008U(G)30602



12ボタン 1段押しスイッチ

□ 標準1型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)



□ 標準2型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30602



10ボタン 2段押しスイッチ

□ 準標準1型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30501



□ 準標準2型

- 送信機・受信機のセット型式:  
RC-50012U(G)30502



周波数帯

- 429MHz(U) □ 1216MHz帯(GL) □ 1252MHz帯(GH)

オプション品

- 予備送信機  
□ マウントキット MK-505M(ケーブル長5m)  
□ 急速充電器(満充電表示有)

対象設備

- 天井クレーン □ 屋外クレーン □ その他\_\_\_\_\_

\*設備の名称\_\_\_\_\_

他社無線機の有無:

- 無 □ 有: \_\_\_\_\_台(使用周波数: \_\_\_\_\_)

ご希望納期

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

(※選択ボタン付き等、オーダー対応も可能です。)

設置先 (\*周波数管理の為、設置先(最終ユーザー様)のご情報をデータベースに登録させて頂いております)

2024.12

・ユーザー様社名 \_\_\_\_\_

・ユーザー様ご住所 〒 \_\_\_\_\_

・tel. \_\_\_\_\_

取扱店

朝日音響 株式会社

FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411 <https://www.asahionkyo.co.jp>